

# GAMA DE PRODUCTOS CESAB

Carretillas elevadoras contrapesadas y equipos de almacén



# CARRETILLAS CONTRAPESADAS

## Carretillas elevadoras a motor con convertidor de par de 4 ruedas



M315 - 318

KG 1.5t-1.8t  
↑ 7470 mm  
DIESEL / GLP



M320 - 325

KG 2.0t-2.5t  
↑ 7470 mm  
DIESEL / GLP



M330 - 335

KG 3.0t-3.5t  
↑ 7470 mm  
DIESEL / GLP

## Carretillas elevadoras a motor hidrostáticas de 4 ruedas



Drago 150 - 180 - 200

KG 1.5t-1.8t-2.0t  
↑ 6170 mm  
DIESEL / GLP



Drago H 250 - 300 - 350

KG 2.5t-3.0t-3.5t  
↑ 7960 mm  
DIESEL / GLP



Drago E 250 - 300- 350

KG 2.5t-3.0t-3.5t  
↑ 7960 mm  
DIESEL / GLP



Drago 400 - 450 - 500




KG 4.0t-4.5t-5.0t  
↑ 6650 mm  
DIESEL

# CARRETILLAS CONTRAPESADAS

## Carretillas elevadoras eléctricas de 3 ruedas






BIT 800 - 1000 - 1200

 0.8t-1.0t-1.2t  
 5965 mm  
 24V / 800 Ah






B210 - 213 - 215

 1.0t-1.25t-1.5t  
 6470 mm  
 24V / 1000 Ah






B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320

 1.5t-1.6t-1.8t-2.0t  
 7470 mm  
 48V / 750 Ah

## Carretillas elevadoras eléctricas de 4 ruedas






B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420

 1.5t-1.6t-1.8t-2.0t  
 7470 mm  
 48V / 750 Ah






B620 - 625 - 625L - 630 - 630L - 635

 2.0t-2.5t-3.0t-3.5t  
 6500 mm  
 80V / 700 Ah






Mak 400 - 450 - 500

 4.0t-4.5t-5.0t  
 7450 mm  
 80V / 775 Ah

## Carretillas elevadoras eléctricas compactas



cenTAURO 48 160L - 200L

 1.6t-2.0t  
 6970 mm  
 48V / 840 Ah






cenTAURO 80 250 - 300

 2.5t-3.0t  
 6860 mm  
 80V / 735 Ah

## Carretillas elevadoras eléctricas para trabajos pesados



B860 - 870 - 885

 6.0t-7.0t-8.5t  
 6450 mm  
 80V / 1250 Ah

# EQUIPOS DE ALMACÉN

## Transpaletas manuales



CE200 - 230 - 300



2.0t-2.3t-3.0t



También disponibles con elevación rápida (2,3 t), freno de mano (2,3 t) y horquillas bajas (2,0 y 2,3 t).



CE200ST



2.0 t



Versión Acero inoxidable



CE100HL - 100HLE



1.0 t



810 mm



Manual y eléctrica  
Elevadores en tijera.

## Transpaletas eléctricas



P113



1.3 t



24V / 63Ah



P214 - 216 - 218 - 220 - 225



1.4t - 1.6t - 1.8t - 2.0t - 2.5t



24 V / 150 - 300 Ah



Plataforma opcional para el operario disponible para el modelo de 2,0 t.



P320 - 324



2.0t - 2.4t



24 V / 300 - 620 Ah



P320 disponible también en versión de alto rendimiento (8.5 km/h). La P324 es también disponible con cambio de dirección servoasistido.

## Carretillas retráctiles



R212 - 214 - 216



1.2t - 1.4t - 1.6t



6000 mm - 6300 mm - 8500 mm



48 V / 620 Ah



Disponible también en versión de frío, y en versión drive-in con tejadillo restringido.



R314 - 316 - 318 - 320 - 325



1.4t - 1.6t - 1.8t - 2.0t - 2.5t



9000 mm - 10500 mm - 11000 mm - 12500 mm



48 V / 620 - 930 Ah



Disponible también en versión de frío, con o sin cabina con calefacción, y en versión drive-in con tejadillo restringido.

# Apiladores eléctricos



## S110 - 110S

- 1.0t
- 1960 mm - 2000 mm
- 24 V / 63 Ah
- S110S: Brazos de apoyo laterales ajustables.



## S208L

- 0.8 t
- 1580 mm
- 24 V / 230 Ah
- Puede levantar hasta 2000 kgs levantando solo con los brazos soporte. Disponible con ajuste automático de altura de levantamiento.



## S210 - 212 - 214

- 1.0t - 1.2t - 1.4t
- 3300 mm - 4500 mm - 4755 mm
- 24 V / 225 - 300 Ah
- Disponible plataforma opcional para el operario.



## S212S

- 1.2 t
- 4755 mm
- 24 V / 300 Ah
- Brazos de apoyo laterales ajustables. Disponible plataforma opcional para el operario.



## S212L - 214L

- 1.2 t - 1.4 t
- 4500 mm - 4755 mm
- 24V / 300 Ah
- Brazos soporte elevables. Plataforma operario disponible.



## S220D

- 1.0t
- 2100 mm
- 24 V / 300 Ah
- Doble apilador, levanta 800+1200 kg levantando con horquillas + brazos soporte, o bien 2000 kg levantando solo con brazos soporte. Plataforma operario disponible como opcional.



## S313 - 316 - 320

- 1.25t - 1.6t - 2.0t
- 3950 mm - 5400 mm
- 24V / 425 Ah
- Disponible también en versión «walkie». (Sin la plataforma y sin el brazo de timón largo)



## S313L - 316L - 320L

- 1.25t - 1.6t - 2.0t
- 3950 mm - 5400 mm
- 24V / 425 Ah
- Brazos de apoyo elevadores. Disponible también en versión «walkie». (Sin la plataforma y sin el brazo de timón largo)



## S314S

- 1.35 t
- 5400 mm
- 24V / 425 Ah
- Brazos de apoyo a cada lado ajustables. Disponible también en versión «walkie» (Sin la plataforma y sin el brazo de timón largo)

### Leyenda

Capacidad nominal	Información adicional
Altura máxima de elevación	Tipo de combustible
Capacidad máxima de la batería	Arrastre nominal de la barra

