

Las nuevas CESAB S208L y S220D

0,8 y 2,0 toneladas
Carretillas apiladoras eléctricas



Avance informativo



CESAB



Fiabilidad demostrada

La serie CESAB S200 de apiladoras con conductor a pie ofrece una excelente maniobrabilidad para manejar palets sin esfuerzo. Todas las S200 incorporan un motor de impulsión CA fijo que elimina los cables móviles para mayor durabilidad. Esta gama se fabrica siguiendo el renombrado sistema SPT¹, que garantiza una excelente calidad y fiabilidad.

Apile las ventajas

La nueva CESAB S208L tiene un mástil estrecho de una sola columna y, gracias a su elevación inicial, se puede utilizar en aplicaciones de carga y descarga. Es idónea para levantar mercancías a una altura media, tal y como la reposición de productos en establecimientos comerciales. Su capacidad de elevación es de 800 kg. Cuando se utilizan solo los brazos de soporte en el transporte en horizontal, su capacidad es de 2.000 kg.

Apilado doble compacto

La CESAB S220D está diseñada para manejar simultáneamente dos palets en aplicaciones de doble apilado, tanto para carga y descarga como para transporte en horizontal. La CESAB S220D presenta una capacidad total de 2.000 kg para elevación con ambas horquillas y brazos de soporte (800+1.200 kg). También está disponible con una plataforma abatible del conductor con un timón de diseño exclusivo para realizar los operacion sin esfuerzo.

Además de los dos nuevos modelos CESAB S200, se han introducido nuevas versiones de los modelos S200 existentes que ofrecen características que mejoran la productividad, como extracción lateral y mayor capacidad de la batería, además de control continuo de la velocidad de elevación y de descenso con la mayoría de mástiles. Con esta gama mejorada, CESAB ofrece una serie completa de apiladores de conductor a pie adecuados para la mayoría de aplicaciones.

Especificaciones de carretillas

	CESAB S208L	CESAB S220D
Capacidad nominal (kg)	800	1.000
Capacidad, elevación con brazos de soporte (kg)	2.000	2.000
Capacidad, apilado doble, brazos de soporte + horquillas (kg)	-	1.200 + 800
Altura elevación máx. (mm)	1.580	2.100
Long. carretilla excl. horquillas, L2 (mm)	628	760-818
Ancho carretilla (mm)	726	770
Long. horquillas (mm)	1.150/1.200	1.150/1.200
Velocidad de desplazamiento con y sin carga nominal (km/h)	6	6
Capacidad de batería 24 V (Ah)	180/230	225/260/300

* 260 Ah solo para cambio lateral de batería. Estas cifras pueden variar según la especificación y la condición del apilador, y según la naturaleza y condiciones del área de trabajo.

¹ Sistema de Producción de Toyota