

# Las nuevas CESAB S313 y S320

1,25 y 2,0 toneladas

Carretillas apiladoras eléctricas



**Avance informativo**



**CESAB**



### Mayor flexibilidad

Hay cuatro nuevos modelos CESAB S300 que añaden flexibilidad a nuestra gama de productos para almacén.

Las carretillas apiladoras CESAB S300 de alta resistencia ofrecen un manejo sin esfuerzo de palets en aplicaciones de apilado y proporcionan una solución flexible que ayuda a conseguir una excelente productividad.

Esta gama se fabrica siguiendo el renombrado sistema SPT<sup>1</sup>, que garantiza una excelente calidad y fiabilidad.



### Versátiles y productivas

Los nuevos modelos CESAB S313 y S320 tienen una capacidad nominal de 1.250 kg y 2.000 kg además de brazos de soporte fijos con horquillas envolventes. Las versiones L incorporan brazos de soporte con elevación de base que son idóneos para operaciones en rampas y en superficies poco niveladas.

Todos los modelos CESAB S300 están disponibles con o sin plataforma del operador para uso con conductor montado, y la mayoría de modelos tiene una selección de protecciones que pueden ser plegables o fijas, y un respaldo trasero fijo.



### Potencia y control

El sistema de control de tracción CESAB ajusta automáticamente la presión de la rueda motriz según la carga para mantener una excelente tracción en marcha y en el frenado, eliminando el deslizamiento de la rueda.

El sistema de control de conducción CESAB proporciona operaciones suaves y la opción de cambio lateral de batería ofrece un rápido cambio al final de cada turno, lo que mejora la productividad en las operaciones de manejo de materiales.

## Especificaciones de carretillas

	CESAB S313	CESAB S313L	CESAB S320	CESAB S320L
Capacidad nominal, carretilla (kg)	1.250	1.250	2.000	2.000
Capacidad, elevación con brazos de soporte (kg)	-	1.600	-	2.000
Capacidad, manejo de dos palets: brazos de soporte + horquillas (kg)	-	625+625	-	800+800
Altura elevación máx. (mm)	5.400	5.400	3.950	3.950
Long. carretilla excluyendo horquillas, plataforma levantada, L2 (mm)	860-958	901-999	912-1.010	953-1.051
Ancho carretilla (mm)	790/850/1.150	790/850/1.150	850/1150	850/1150
Long. horquillas (mm)	600-1.400	800-1.400	950-1.200	950-1.200
Velocidad de desplazamiento con y sin carga nominal (km/h)	7/8	7/8	6	6
Capacidad de batería 24 V (Ah)	258/430	258/430	258/430	258/430

Estas cifras pueden variar según la especificación y la condición del apilador, y según la naturaleza y condiciones del área de trabajo.

<sup>1</sup> Sistema de Producción de Toyota